



www.cw-estgroup.com

Pop-A-Plug®系统油缸组件

快速安全地安装管束封堵堵头

快速、安全、方便地液压方式安装Pop-A-Plug管束堵头。安装无需焊接。

电池驱动智能安装工具640T

快速维修换热器管束,无需繁琐安装或者停机时间。独立的电池-液压安装工具提供了可靠的热交换器堵头安装操作。持久的18v/3.0Ah锂离子电池允许在远程和近距离环境中进行无绳操作,而无需电力或工厂空气连接。安装无需焊接。可控、可重复的安装力可减少操作员疲劳。便利性重新定义

特点

- 消除拉杆等潜在危险
- 完美适用于偏远或者狭窄空间
- 持久3.0Ah锂电池
- 重量仅5磅(2.3千克)

堵头尺寸范围(管束内径)

CPI/Perma:0.472寸到1.336寸 (11.99mm到33.93mm) P2 堵头: 0.400寸到1.180寸 (10.19mm到29.99mm)



PAP6600安装包

PAP123RK安装包

PAP3600 近距离安装器



堵头尺寸范围

CPI /Perma堵头: V-471到V-1212 P2堵头: P2-400到P2-1160



堵头尺寸范围

CPI /Perma堵头: V-471 到 V-1944 P2堵头: P2-400 到 P2-2000



堵头尺寸范围

CPI /Perma堵头: V-471 到 V-735 P2堵头: P2-400 到 P2-860

有关安装和订单信息,请参考如下文件:

- DC1230 Procedimentos operacionais do Smart Ram 640T (English)
- DC4042 Instruções de operação do pacote de aríete hidráulico do sistema Pop-A-Plug (English)
- DC4020 Procedimentos Operacionais do Ram de Quarto Fechado (English)